

---

## 一、产品描述:

1. PS5712T 符合 IEEE802.3af/at 标准, 隔离型高性能 POE 分离器。多种保护电路设计, 输出功率 12V/2A 可满足市场 90% 以上 IPC; VOIP; 广告一体机等设备功耗需求。
2. PS5712T 可以将 POE 交换机的网络与电源自动分离开来, 向非 POE 受电设备实现数据传输和供电, 能与市场上所有 IPC 模组自由搭配(与雄迈, 巨峰, 中维, 天地伟业, 海康)等, 也可为其他功率相当需要实现 POE 功能的设备供电和网络数据分离使用。
3. PS5712T 功率 12V/2.0A/24W 、传输距离 100 米, 外观尺寸 94mm\*35mm\*28mm、DC 电源头内径 2.0mm 外径 2.5mm。
4. 产品应用范围: 高清网络摄像机 (IP Camera); 无线网络存取点 (AP); 网络可视电话 (Voip phone); 监视系统 (Surveillance System); 安全监控系统 (Security System); 网络存储系统 (Nas); 网络机顶盒 (Internet STB BOX); 广告系统。

## 二、产品外观:



## 三、产品优点:

- 1、避免机仓内高温造成死机。
- 2、半球机无法安装 PoE 内置模块, 分离器可外挂。
- 3、产品本身没有 POE 受电功能, 选购添加 POE 分离器可解决。
- 4、高质量设计, 有效的保证了设备工作的稳定可靠性。
- 5、兼容 2 种供电模式, 无论是 12+/36-或 45+/78-均可受电。