部分产品介绍

产品展示

普通电源系列



产品型号：P360W12V/24V-B

产品参数

输入电压：100-120V/200-240Vac

输入频率：50/60Hz　　输出电压：12V/24V

输出电流：30A/15A Max　　输出功率：360W

工作效率：86%　　尺寸：215x115x50mm

特点：本款产品是我司最畅销的几款3D打印机电源之一，
具有稳定性好、纹波低、效率高、功率足等特性。

保护：输入欠压、输出过流、输出短路保护。

认证：CE、FCC、RoHS、KC、SAA等认证

应用：FDM 3D打印机及其它智能工控设备等

产品展示

普通电源系列



产品型号：P400W12V/24V-UL

产品参数

输入电压：100-120V/200-240Vac

输入频率：50/60Hz　　输出电压：12V/24V

输出电流：33.3A/17A Max　输出功率：400W

工作效率：86%　　尺寸：215x115x50mm

特点：本款产品已获得UL认证及CB认证等，可供出口北美市场。
具有稳定性好、纹波低、效率高等特性。

保护：输入欠压、输出过流、输出短路保护。

认证：UL、CB、CE（TUV认证）、RoHS、KC、SAA等认证

应用：FDM 3D打印机及其它智能工控设备等

产品展示

普通电源系列



产品型号：P500W12V/24V-B

产品参数

输入电压：100-120V/200-240Vac

输入频率：50/60Hz　　输出电压：12V/24V

输出电流：41.6A/21A Max　输出功率：500W

工作效率：86%　　尺寸：215x115x50mm

特点：本款产品是我司销量最好的几款3D打印机电源之一，具有稳定性好、纹波低、效率高等特性。

保护：输入欠压、输出过流、输出短路保护。

认证：CE、FCC、RoHS、KC等认证

应用：FDM 3D打印机及其它智能工控设备等

产品展示

普通电源系列



产品型号：P600W12V/24V-N

产品参数

输入电压：100-120V/200-240Vac

输入频率：50/60Hz　　输出电压：12V/24V

输出电流：50A/25A Max　　输出功率：600W

工作效率：86%　　尺寸：215x115x50mm

特点：本款产品通过EMI传导辐射测试，抗干扰能力强，具有稳定性好、纹波低、效率高功率足等特性。

保护：输入欠压、输出过流、输出短路保护。

认证：CE、FCC、RoHS、KC等认证

应用：FDM 3D打印机及其它智能工控设备等

产品展示

超薄电源系列



产品型号：C240W24V-N

产品参数

输入电压：100-120V/200-240Vac

输入频率：50/60Hz　　输出电压：24V

输出电流：10A Max　　输出功率：240W

工作效率：86%　　尺寸：159x97x30mm

特点：本款产品是我司超薄系列3D打印机电源之一，
具有体积小、功率足、稳定性好、纹波低、效率高等特性。

保护：输入欠压、输出过流、输出短路保护。

认证：CE、FCC等认证

应用：FDM 3D打印机及其它智能工控设备等

产品展示

超薄电源系列



产品型号：C360W24V-N

产品参数

输入电压：100-120V/200-240Vac

输入频率：50/60Hz　　输出电压：24V

输出电流：15A Max　　输出功率：360W

工作效率：86%　　尺寸：215x115x30mm

特点：本款产品是我司超薄系列3D打印机电源之一，通过EMI传导辐射测试，抗干扰能力强。具有功率足、稳定性好、纹波低、效率高等特性。

保护：输入欠压、输出过流、输出短路保护。

认证：CE、FCC、RoHS等认证

应用：FDM 3D打印机、激光打标机及其它智能工控设备等

超薄电源双输出系列



产品型号：C360W24V&36V

产品参数

输入电压：100-120V/200-240Vac

输入频率：50/60Hz　　输出电压：24V&36V

输出电流：6.7A/5.6A Max　　输出功率：360W

工作效率：86%　　尺寸：215x115x30mm

特点：本款产品是我司超薄系列3D打印机电源之一，具有24V和36V双路电压输出，可分别给打印机的主板、挤出头及发热板供电，大大缩短加热时间。

具有功率足、稳定性好、纹波低、效率高等特性。

保护：输入欠压、输出过流、输出短路保护。

认证：CE、FCC、RoHS等认证

应用：FDM 3D打印机、激光打标机及其它智能工控设备等

超薄电源双输出系列



产品型号：C72W12V&27V

产品参数

输入电压：100-240Vac

输入频率：50/60Hz　　输出电压：24V&27V

输出电流：2.0A/1.4A Max　　输出功率：72W

工作效率：84%　　尺寸：134x98x30mm

特点：本款产品是我司超薄系列3D打印机电源之一，具有24V和27V双路电压输出，可分别给打印机的光源及主板供电。

具有体积小、效率高、工作稳定、可靠性高等特点。

保护：输入过欠压、输出限流及输出短路保护。

认证：UL、CE、FCC、RoHS等认证

应用：光固化 3D打印机及其它智能工控设备等

超薄电源PFC系列



产品型号：C240W24V-PFC

产品参数

输入电压：115-230Vac

输入频率：50/60Hz　　输出电压：24V

输出电流：10A Max　　输出功率：240W

工作效率：92%　　尺寸：199x115x30mm

特点：本款产品是我司超薄系列3D打印机电源之一，
带有PFC功能，效率高，输入电压110V或者220V自主切换。
具有功率足、稳定性好、纹波低、效率高等特性。

保护：过流、过载、短路保护。

认证：CE、FCC、RoHS等认证

应用：FDM 3D打印机、激光打标机及其它智能工控设备等

超薄电源PFC系列



产品型号：C360W24V-PFC

产品参数

输入电压：115-230Vac

输入频率：50/60Hz　　输出电压：24V

输出电流：15A Max　　输出功率：360W

工作效率：92%　　尺寸：215x115x30mm

特点：本款产品是我司超薄系列3D打印机电源之一，
带有PFC功能，效率高，输入电压110V或者220V自主切换。
具有功率足、稳定性好、纹波低、效率高等特性。

保护：过流、过载、短路保护。

认证：CE、FCC、RoHS等认证

应用：FDM 3D打印机、激光打标机及其它智能工控设备等